

# ХЛАДОНОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ИНЕИ®

готовое решение  
по снижению пожарного риска!



# Отличительные особенности хладоновых огнетушителей ИНЕИ®

1

## ВСЕПОГОДНЫЙ

Может храниться и применяться в уличных условиях круглогодично при температуре от -40 до +50 °С

2

## БЕЗОПАСНЫЙ

Баллон огнетушителя сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

3

## ЧИСТОЕ ТУШЕНИЕ

Хладоновые огнетушители ИНЕИ безопасны для человека и окружающей среды, не токсичны, не оставляют следов после испарения, не проводят электрический ток

4

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ

Музеи, лаборатории, морские суда, авиационная промышленность, специальная военная техника, компьютерные помещения





## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Гарантия 4 года
- ✓ Срок службы огнетушителя 15 лет
- ✓ Устойчив к температурным и природным воздействиям

Хладоновые огнетушители ИНЕЙ применяются для тушения всех классов пожаров, благодаря такой комбинации уникальных свойств хладоновые огнетушители (ОХ) широко используются для защиты компьютерных и коммуникационных помещений, в музеях, лабораториях, в электронной и авиационной промышленности, а также на судах, самолетах, танках и другой специальной и военной технике, а также применяются в офисах, жилых помещениях, кухнях, гаражах, а также в автомобилях



горение  
твердых  
веществ



горение  
жидких  
веществ



горение  
газообразных  
веществ



горение электрооборудования,  
находящегося под высоким  
напряжением

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОХ-2(з) АВСЕ ИНЕЙ	ОХ-4 (з) АВСЕ ИНЕЙ	ОХ-6 (з) АВСЕ ИНЕЙ
Ранг модельного очага	<b>0,5А, 34В, С, Е</b>	<b>0,7А, 55В, С, Е</b>	<b>2А, 70В, С, Е</b>
Масса заряда ОТВ, кг	<b>2-0,1</b>	<b>4-0,2</b>	<b>6-0,3</b>
Длина струи ОТВ, м, не менее	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Диапазон температуры эксплуатации, °С	<b>от -40 до +50</b>	<b>от -40 до +50</b>	<b>от -40 до +50</b>
Масса нетто, кг, не более	<b>3,9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
Габаритные размеры, мм, не более	<b>425x115</b>	<b>460x150</b>	<b>590x185</b>
Диаметр корпуса (баллона) в местах крепления фикси- рующих элементов крон- штейнов (КТР, КТХ), мм	<b>110</b>	<b>147</b>	<b>180</b>

ЭКСПОРТ  
+375 (29) 668 22 77  
звонок бесплатный



[ptc01.com](http://ptc01.com)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
8 (800) 555 77 22  
звонок бесплатный



[ptc01.ru](http://ptc01.ru)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
+375 (29) 667 22 77  
звонок бесплатный



[fire.by](http://fire.by)